

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0835/3341 CPR 2019-11-06

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0835/3341

2. Beoogd gebruik:

Voor wegen en andere met verkeer belaste zones.

3. Fabrikant:

*De Vriese Raf NV
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
051 74 82 82*

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde norm:

13108-1:2006 + 13108-1/AC:2008

Aangemelde instantie:

Copro – 1137

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties																																	
1	Adhesie van het bindmiddel met het Toeslagmateriaal																																		
2	Stijfheid																																		
3	Weerstand tegen permanente vervorming																																		
4	Weerstand tegen vermoeiing																																		
5	Stroefheid																																		
6	Weerstand tegen afslijting																																		
7	Reactie bij brand																																		
8	Gevaarlijke bestanddelen																																		
9	Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en onthulling, indien belangrijk																																		
2,3,5,6,9		Korrelverdeling <table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>32.5</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>99</td></tr><tr><td>16</td><td>96</td></tr><tr><td>14</td><td>93</td></tr><tr><td>12</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>8</td><td>78</td></tr><tr><td>6</td><td>71</td></tr><tr><td>4</td><td>57</td></tr><tr><td>2</td><td>40</td></tr><tr><td>1</td><td>28</td></tr><tr><td>0.5</td><td>21</td></tr><tr><td>0.25</td><td>16</td></tr><tr><td>0.125</td><td>9</td></tr><tr><td>0.063</td><td>7.1</td></tr></table>		Zeef (mm)	Doorval (%)	32.5	100	20	99	16	96	14	93	12	90	10	85	8	78	6	71	4	57	2	40	1	28	0.5	21	0.25	16	0.125	9	0.063	7.1
Zeef (mm)	Doorval (%)																																		
32.5	100																																		
20	99																																		
16	96																																		
14	93																																		
12	90																																		
10	85																																		
8	78																																		
6	71																																		
4	57																																		
2	40																																		
1	28																																		
0.5	21																																		
0.25	16																																		
0.125	9																																		
0.063	7.1																																		
2,3,5,6,9		Bindmiddelgehalte : 4.6%																																	
1,2,3,4,5,9		Holle ruimte : V _{min} : 4% V _{max} : 9%																																	
1,9		Watergevoeligheid : ITSR ₇₀ (EN 12697-12 methode A)																																	
1,2,3,4,9		Temperatuur van het mengsel : 160-190°C																																	
2,9		Stijfheid : S _{min} : 9000 S _{max} : NPD																																	
3,9		Weerstand tegen permanente vervorming : P _{max} : 10%																																	
3,9		Weerstand tegen permenante vervorming in triaxiale drukproef : NPD																																	
6,9		Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden : NPD																																	
4,9		Weerstand tegen vermoeiing : ε _{6 min} : 70μS																																	
7,9		Reactie bij brand : NPD																																	
8,9		Gevaarlijke bestanddelen : NPD																																	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptist Wyckhuys

Te Koolskamp op 06/11/2019