

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0835/0869 CPR 2021-09-21

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0835/0869

2. Beoogd gebruik:

Voor wegen en andere met verkeer belaste zones

3. Fabrikant:

*De Vriese Raf NV
Oude Heirweg 17
B-8851 Koolskamp
051 74 82 82*

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde norm:

13108-7:2006 + 13108-7/AC:2008

Aangemelde instantie:

Copro – 1137

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties																																	
1	Adhesie van het bindmiddel met het Toeslagmateriaal																																		
2	Stijfheid																																		
3	Weerstand tegen permanente vervorming																																		
4	Weerstand tegen vermoeiing																																		
5	Stroefheid																																		
6	Weerstand tegen afslijting																																		
7	Doorlatendheid																																		
8	Reactie bij brand																																		
9	Absorptie van geluid																																		
10	Gevaarlijke bestanddelen																																		
11	Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en onthulling, indien belangrijk																																		
2,3,5,6,7,9,11		Korrelverdeling <table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>32.5</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>97</td></tr><tr><td>12</td><td>81</td></tr><tr><td>10</td><td>55</td></tr><tr><td>8</td><td>35</td></tr><tr><td>6</td><td>26</td></tr><tr><td>4</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>14</td></tr><tr><td>1</td><td>11</td></tr><tr><td>0.5</td><td>9</td></tr><tr><td>0.25</td><td>8</td></tr><tr><td>0.125</td><td>6</td></tr><tr><td>0.063</td><td>5,1</td></tr></table>		Zeef (mm)	Doorval (%)	32.5	100	20	100	16	100	14	97	12	81	10	55	8	35	6	26	4	20	2	14	1	11	0.5	9	0.25	8	0.125	6	0.063	5,1
Zeef (mm)	Doorval (%)																																		
32.5	100																																		
20	100																																		
16	100																																		
14	97																																		
12	81																																		
10	55																																		
8	35																																		
6	26																																		
4	20																																		
2	14																																		
1	11																																		
0.5	9																																		
0.25	8																																		
0.125	6																																		
0.063	5,1																																		
1,2,3,4,5,6,7,9,11		Bindmiddelgehalte : 3,9%																																	
4,6,11		Afdruip bindmiddel : NPD																																	
1,6,11		Deeltjesverlies : NPD																																	
2,3,4,5,7,9,11		Holle ruimte : NPD																																	
7,11		Doorlaatbaarheid : NPD																																	
1,11		Watergevoeligheid : NPD																																	
1,2,3,4,11		Temperatuur van het mengsel : 150-175°C																																	
8,11		Reactie bij brand : NPD																																	
10,11		Gevaarlijke bestanddelen : NPD																																	


8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptist Wyckhuys



Te Koolskamp op 7/12/21